



MASTER PL- Electronic

MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6

Lămpile MASTER neacoperite, economice - alegerea perfectă pentru utilizatorii finali care doresc cea mai bună performanță și fiabilitate.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală (nom.)	12000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Flux luminos (min.)	1058 lm
Flux luminos (nom.)	1175 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1175 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	85 %
Coordonată cromatică X (nom.)	315
Coordonată cromatică Y (nom.)	340
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	58,8 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	81
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	20.0 W
Curent lampă (nom.)	140 mA
Timp de pornire (nom.)	1,0 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (min.)	10 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (max.)	60 s
Factor de putere (nom.)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (max.)	1,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,41 mg
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150071222610


Nume comandă produs	MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6
EAN/UPC - Produs	8711500712226
Cod de comandă	71222610
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6

Material nr. (12NC)	929746197304
Greutate netă (bucată)	91,000 g
ILCOS Code	FBT 20/65/2a-230/240-E27

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	137,2 mm	48,0 mm

PL E-R 20W/865 E27 220-240V 50/60Hz

