

Panouri LED aparente cu tehnologie Sidelite




Caracteristici

- Corpuri echipate cu LED-uri pentru montaj aparent pe tavan.
- Durată mare de viață, consum redus de energie și flux luminos mare.
- Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA (Polimetilmetacrilat) și reflector din polietilenă. Materialul PMMA este mai bun ca și grosime decât PC (polycarbonat) sau PS (polistiren) și oferă o durată de viață extinsă.
- Transformator (driver) cu standard ENEC livrat împreună cu panoul.
- Conector tip "plug-in" între panou și alimentator`

Aplicații

- Utilizat în spații comerciale sau unde accesul pentru mentenanță e dificil.

Montaj: aparent



Date tehnice

Cod	Descriere	Putere	Flux luminos modul LED	Flux luminos produs	Temperatură culoare	Dimensiuni	EAN
ST00525	Sidelite	40W	5900 lm	5200 lm	4000K	600 x 600 x 38 mm	5944035106786
ST00526	Sidelite	40W	5900 lm	5200 lm	6500K	600 x 600 x 38 mm	5944035106793
ST00523	Sidelite	40W	5900 lm	5200 lm	4000K	300 x 1200 x 38 mm	5944035106748
ST00524	Sidelite	40W	5900 lm	5200 lm	6500K	300 x 1200 x 38 mm	5944035106755

