

Lampă solară

XSolar SOL-O HN

Antracit
EAN 4007841 065935
Nr. articol 065935



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



electricity
independent



energy saving



CE

Descrierea funcției

Lumină oferită. Lampa solară vă luminează fără cablu și costuri numărul casei - numai cu energie solară. Aceasta se aprinde automat când detectează crepuscularitate. Și în această execuție, comanda prin micro-procesor patentată și inteligentă și acumulatorii cu litiu-fer asigură în permanență un iluminat fiabil. 365 zile pe an. Cu funcție de lumină de noapte, aprindere treptată și lumină de seară (4h). Inclusiv autocolant cu numărul de casă.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	91 x 242 x 183 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841065935
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	III
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Înălțimea de montaj max	2,50 m
Înterupător de amurg	Da
flux luminos măsurat (360°)	7 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Indicele de redare a culorilor	80-89
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Senzor de lumină
Setare crepuscul	2 lx
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Putere	0,07 W

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar SOL-0 HN

Antracit
EAN 4007841 065935
Nr. articol 065935



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu	Akku-Ladung	ab 0°
Material de acoperire	Plastic, structurat	Akku-Funktion	ab - 20
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2000 mAh		

Desen tehnic

