

True Presence

IP- aparent
EAN 4007841 066024
Nr. articol 066024



high frequency
sensor 360°



True Presence Ø 9 m



Presence Ø 15 m



Movement Ø 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Primul senzor de prezență real al lumii. Nu mai este necesară o durată de operare ulterioară - fără costuri de curent inutile. 100 procente detectare sigură datorită celei mai fine măsurări de înaltă frecvență a mediului. Pe o suprafață de 64 m² senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanele - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth, Web-Interface
Cu telecomandă	Nu
Variante	IP- aparent
UM1, EAN	4007841066024
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chichinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Tehnologia HF	7,2 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, tangențial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, prezență	Ø 15 m (177 m ²)
Rază True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW

True Presence

IP- aparent
 EAN 4007841 066024
 Nr. articol 066024

Specificații tehnice

Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	PoE SELV pasiv, PoE standard (IEEE 802.3 af)
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,00 – 12,00 m
Înălțimea de montaj max	12,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth, DALI-Bus

Desen tehnic

