

# True Presence

COM2 - aparent, negru  
EAN 4007841 068288  
Nr. articol 068288



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



2 - 12 m



5 sec - 60 min



IP54

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Descrierea funcției

Primul senzor de prezență real al lumii. Nu mai este necesară o durată de operare ulterioară - fără costuri de curent inutile. 100 procente detectare sigură datorită celei mai fine măsurări de înaltă frecvență a mediului. Pe o suprafață de 64 m<sup>2</sup> senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanele - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM2 - aparent, negru
UM1, EAN	4007841068288
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chichinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2 - 12 m
Înălțimea de montaj max	12,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Tehnologia HF	7,2 GHz
Deteție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deteție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )

# True Presence

COM2 - aparent, negru  
 EAN 4007841 068288  
 Nr. articol 068288

## Specificații tehnice

Culoare	Negru
Culoare, RAL	9005
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Comutarea ieșirii 2, rezistivă	230 W
Ieșire de comutare 2, liber de potențial	Da
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Sarcină capacitivă în $\mu\text{F}$	176 $\mu\text{F}$
Consum de energie	1 W

Rază, tangențial	$\varnothing$ 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Rază, prezență	$\varnothing$ 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Rază True Presence	$\varnothing$ 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test
Setarea timpului	30 s – 30 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth

## Desen tehnic

