

True Presence

BT IPD - încastrat
EAN 4007841 064518
Nr. articol 064518



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness



2 - 12 m



IP20

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrierea funcției

Primul senzor de prezență real. După privirea în față urmează privirea înapoi. True Presence® a fost dezvoltat ca prim senzor de prezență real. Acesta anunță cu siguranță dacă în cameră se află un om sau nu. Astfel este posibilă o detectare sigură a absenței. Cu acest informații se poate aprinde în mod fiabil lumina și se pot evita costuri pentru energia electrică, fără durate de operare ulterioară. Cunoștințele sale despre prezența sau absența reală oferă multe alte utilizări, care sunt foarte valoroase pentru managementul clădirilor. Astfel el stabilește noul standard pentru automatizarea modernă a clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	50 x 103 x 103 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	BT IPD - încastrat
UM1, EAN	4007841064518
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chichinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Tehnologia HF	7,2 GHz
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, tangențial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, prezență	Ø 15 m (177 m ²)
Rază True Presence	Ø 9 m (64 m ²)

True Presence

BT IPD - încastrat
EAN 4007841 064518
Nr. articol 064518

Specificații tehnice

Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj încastrat, tavan
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,00 – 12,00 m
Înălțimea de montaj max	12,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth

Schema circuitului

