

# Multisensor True Presence

V2 IP- aparent  
EAN 4007841 081850  
Nr. articol 081850



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



Temperatur



VOC

## Descrierea funcției

Totul este măsurabil. 8 simțuri pentru clădiri inteligente, pentru un aer interior sănătos și măsurabil. Cu Multisensor True Presence® IP, pot fi determinate prezența umană, luminozitatea, temperatura camerei, umiditatea, presiunea aerului, compușii organici volatili (COV), CO2 și nivelul de zgomot predominant. În plus, din valorile determinate se obțin informații despre un posibil risc de infecție. Rezultatul: mai multă sănătate, mai multă siguranță, mai multă eficiență și mai mult confort.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	142 x 142 x 45 mm	Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Cu senzor de mișcare	Da	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Garanția producătorului	5 ani	Tehnologia HF	7,2 GHz
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface	Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Cu telecomandă	Nu	Unghi de detecție	360 °
Variante	IP- aparent	Unghi de deschidere	160 °
UM1, EAN	4007841081850	Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Aplicație, loc	Interior	Scalabil electronic	Da
Aplicație, încăpere	birou deschis, cameră de hotel, sală de curs, sală de conferință / sală de ședință	Scalabil mecanic	Nu
Culoare	alb	Rază, radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Rază, tangențial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Locul montării	tavan	Rază, prezență	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Instalare	Montaj aparent	Rază True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Grad de protecție	IP20	Puterea emițătorului	< 10 mW

# Multisensor True Presence

V2 IP- aparent  
EAN 4007841 081850  
Nr. articol 081850

## Specificații tehnice

Temperatura ambientală	0 – 50 °C
Material	Plastic
Consum de energie	1 W
Detaliile tensiunii de alimentare	PoE SELV pasiv, PoE standard (IEEE 802.3 af)
Tehnologie, senzori	Senzor de lumină, Înaltă frecvență, Umiditatea aerului, Presiunea aerului, Temperatură, VOC, Geräuschpegel, CO2
Înălțime de montaj	2 – 12 m
Înălțimea de montaj max	12,00 m

Funcții	Senzor de mișcare, Senzor de lumină
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Reglarea luminii principale	Da
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

## Desen tehnic

