



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information		Curent lampă (nom.)		0,440 A
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Controls and dimming		
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Cu reglarea intensității luminoase	Da	
Light technical		Mechanical and housing		
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]	
Flux luminos	3.350 lm	Approval and application		
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Clasă de eficiență energetică	G	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403	Consum de energie kWh/1000 h	37 kWh	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Număr de înregistrare EPREL	423379	
Randament luminos (nominal) (nom.)	93 lm/W	Product data		
Indice de redare a culorilor (IRC)	82	Full EOC	871150063195440	
Operating and electrical		Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	
Consum de energie	36,8 W			


MASTER TL-D Super 80

Cod de comandă	63195440
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	927921083023


Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
EAN/UPC – Cutie	8711500631961

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

