



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/865 1CT/12

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Baza elementului de fixare	G10Q [G10q]
Light technical	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	2.310 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Operating and electrical	
Consum de energie	32,8 W


Curent lampă (nom.)	0,450 A
Tensiune (nom.)	81 V
Tensiune (nom.)	81 V
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Formă bec	C-T9 [C-T9 29 mm]
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	8 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg
Consum de energie kWh/1000 h	33 kWh

MASTER TL-E Circular Super 80

Număr de înregistrare EPREL	423510
Product data	
Full EOC	872790084055100
Nume comandă produs	TL-E 32W/865 1CT/12
Cod de comandă	84055100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Număr material (12NC)	928026386570
Numele complet al produsului	TL-E 32W/865 1CT/12
EAN/UPC – Cutie	8727900840568

Cote



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

