

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator revenire 10A 1m alb

NU310618

Principale

Gama De Produse	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator cu revenire
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Tip Tehnologie	Electromecanic
Functie De Comutare	Intrerupator cu revenire +NO
Numar De Clapete	1
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip De Ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

Curent Nominal	10 A
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Durabilitate Electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța De Deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar Module	1 modul
Conexiuni - Borne	Borna fara surub
Sectiune Cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj Suprafata	Lucios
Tratament Specific – Integrat In Material	Netratat
Mod De Fixare	Clipsare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime De Montaj	21,15 mm
Greutate Neta	0,0148 kg
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...40 °C
Temperatura De Depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari Produs	AENOR NF VDE EAC UE
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP4X
Grad De Protectie Ik	IK04
Caracteristica De Mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,3 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	17 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	20
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm

Greutate A Doua Forma De Impachetare	424 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	160
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	3,759 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Certificari de mediu

✓	Principiul Circuitului In Natura	Bronz
---	----------------------------------	-------

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.