

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 Intreruptor automat 1P 4500 A C 25A

EZ9F32125

### Principale

Gama	Easy9
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Protectie
Tip Produs Sau Componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	1P
Numarul Polilor Protejati	1
[In] Calibru	25 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	C
Capacitate De Rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

### Suplimentare

Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita De Declansare Magnetica	5...10 x In
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Fara
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2
Inaltime	82 mm
Latime	18 mm
Adancime	74 mm
Durabilitate Mecanica	10000 cic
Durabilitate Electrica	4000 cic
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
Cuplu De Strangere	2 N.m sus sau jos

---

Protectie De Scurgere La Pamant Fara

## Mediu

---

Standarde	SR EN 60898-1
Grad De Protectie Ip	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...85 °C

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	108 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,5 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	9 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	22 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,337 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	84
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	9,766 kg

---

## Garanție contractuală

---

Garantie 18 luni

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta RoHS/REACH

### Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Produs Fara Halogen

### Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)