

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 20A

EZ9D32620

### Principale

Gama	Easy9
Tip Produs Sau Componenta	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli	1P + N
Pozitie Neutrlului	Stanga
Numarul Polilor Protejati	1
[In] Curent Nominal	20 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	C
Sensibilitatea Legaturii La Pamant	30 mA
Temporizare Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Instantaneu
Clasa De Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Type AC
Capacitate De Rupere	4500 A

### Suplimentare

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Protectie
Locatia Dispozitivului In Sistem	Iesire
Frecventa Retea Electrica	50 Hz
[Ue] Tensiunea De Functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita De Declansare Magnetica	5...10 x In
Capacitate Nominala De Rupere Si Realizare	4500 A
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Support De Montare	Sina DIN
Mod De Montare	Clipsabil
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	4
Inaltime	82 mm
Latime	36 mm
Adancime	70,5 mm

<b>Durabilitate Mecanica</b>	10000 cic
<b>Durabilitate Electrica</b>	4000 cic
<b>Conexiuni - Borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Cuplu De Strangere</b>	2 N.m sus sau jos
<b>Protectie De Scurgere La Pamant</b>	Inglobat

## Mediu

<b>Standarde</b>	SR EN 61009-1
<b>Grad De Protectie Ip</b>	IP20 IP40 (carcasa modulara)
<b>Tropicalizare</b>	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
<b>Umiditate Relativa</b>	95 % la 55 °C
<b>Temperatura Ambientala De Functionare</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura De Depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	4,000 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	8,500 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	10,000 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	202,000 g
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	S03
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	60
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	30,000 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	30,000 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	40,000 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	12,668 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b>	P12
<b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>	480
<b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>	45,000 cm
<b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>	80,000 cm
<b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>	120,000 cm
<b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>	112,152 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta

## Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

✓ Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen

### Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

### Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

### Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

### Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

### Weee

În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.