

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bara Colectoare Tip Pieptene Acti9, 3L, Inclinare 18mm, 12 Module, 100A



A9XPH312

Principale

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	3L
Lungime In 18 Module	12

Suplimentare

Numar De Cai	4 ways 3 L
Configuratie Pol	1 x 3P
Pasul De Conectare	18 mm
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	54 mm
Marcaj	L1 L2 L3
Izolatie	Izolată
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	415 V c.a.
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Locatie De Montare	Sus sau jos pornit borne tip tunel Sus sau jos pornit double terminal
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	24
Latime	220 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate Gama	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-----------	------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistenta La Foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad De Protectie Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	1,6 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	21,2 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	108 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,6 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	24,8 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	607 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	80
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	10,19 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.